

CFORCE 800 TOURING 2025

 Orange Lave  Gris Toundra  Camouflage Forestier



Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 3 350 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 500 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Treuil de 3 500 lb (assemblage complet)
Valeur de 1 000 \$

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Protecteurs pour les mains
- Barre de retenue pour passager
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB
- Prise 12 V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 750 \$


Amortisseurs aux gaz ajustables


Direction assistée électrique


Sortie 12 V


Système d'embrayage CV-Tech IBC

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 800 cm³

Alésage et course : 91 x 61,5 mm (3,58 x 2,4 po)

Compression : 10.8:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur : 2 345 x 1 264 x 1 450 mm (92,3 x 49,7 x 57 po)

Empattement : 1 480 mm (58,3 po)

Garde au sol minimum : 285 mm (11,2 po)

Rayon de braquage minimal : 3 500 mm (137,7 po)

Capacité du réservoir d'essence : 26 L (6,8 gal)

Poids à vide : 458 kg (1 010 lb)

Capacité de remorquage : 800 kg (1 764 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) : Avant 45 kg (99 lb) / Arrière 90 kg (198 lb)

Freins

Disque de frein aux quatre roues

Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : AT 26 x 8-14

Pneus arrière : AT 26 x 10-14

Transmission

Système d'embrayage CFMOTO : Transmission variable

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur à gaz avec détente/compression réglable

Débattement avant : 225 mm (8,8 po)

Suspension arrière : Bras oscillant indépendant, amortisseurs à gaz entièrement réglables

Débattement arrière : 225 mm (8,8 po)

Direction : Assistée électrique à mode triple (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

MEILLEURE GARANTIE

5

LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

EASY PLAN DE PROTECTION

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.