

# ZFORCE 950 SPORT 2025

Noir Nébuleux   Bleu Obscurité   Rouge Magma



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.**  
Plus de 5 600 \$ en valeur ajoutée !

## Caractéristiques de séries et avantages

Jantes  
**Valeur de 1 500 \$**

Attache-remorque  
**Valeur de 100 \$**

Toit  
**Valeur de 500 \$**

Treuil de 3 500 lb  
(assemblage complet)  
**Valeur de 1 000 \$**

Demi portes  
**Valeur de 1 500 \$**

## Garantie 5 ans CFMOTO

### Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Prise 12 V
- Clignotants DEL intégrés
- Klaxon

**Valeur de 1 000 \$**



Amortisseur à ressort progressif



Station de charge usb



Direction assistée électrique



Gestion du moteur mode sport/normal



Système d'embrayage CV-Tech IBC

## Spécifications

### Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm<sup>3</sup>

Alésage et course :  
91 x 74 mm (3,5 x 2,91 po)

Compression : 10.8:1

Gestion du moteur :  
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :  
3 065 x 1 524 x 1 870 mm  
(120,6 x 60 x 73,6 po)

Empattement : 2 286 mm (90 po)

Garde au sol minimum :  
305 mm (12 po)

Rayon de braquage minimal :  
5 250 mm (207 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
37 L (9,77 gal)

Poids à vide : 689 kg (1 519 lb)

Capacité de remorquage :  
680 kg (1 500 lb)

Capacité de charge dans la boîte :  
150 kg (330,6 lb)

### Freins

Disque de frein aux quatre roues

### Fonctionnalités spéciales

Connectivité à l'application  
CFMOTO Ride

### Roues

Roues avant :  
Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :  
Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : 27 x 9 x 14

Pneus arrière : 27 x 11 x 14

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech  
IBC : Transmission variable

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L  
(système de changement de  
verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à  
double bras triangulaire

Débattement avant :  
255 mm (10,03 po)

Suspension arrière :  
Indépendante à bras oscillant

Débattement arrière :  
334 mm (13,1 po)

Direction : Assistée électrique  
adaptable (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Photos à titre indicatif seulement.  
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.  
Détails en magasin.