

UFORCE 800 XL 2025

 Bleu Obscurité  Noir Nébuleux  Camouflage Forestier



Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 3 800 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Toit
Valeur de 500 \$

Treuil de 3 500 lb
(assemblage complet)
Valeur de 1 000 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12 V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 1 000 \$

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 800 cm³

Alésage et course :
91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)

Compression : 10.8:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 28 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
3 635 x 1 525 x 2 007 mm
(143,1 x 60 x 79 po)

Empattement : 2 770 mm (109 po)

Garde au sol minimum :
300 mm (11,8 po)

Rayon de braquage minimal :
5 600 mm (220,4 po)

Capacité du réservoir d'essence :
40 L (10,57 gal)

Poids à vide : 773 kg (1 704,1 lb)

Capacité de charge :
680 kg (1 499,1 lb)

Capacité de remorquage :
680 kg (1 500 lb)

Capacité de charge dans la boîte :
300 kg (661,3 lb)

Freins

Disque de frein aux quatre roues



Direction assistée électrique



Système d'embrayage CV-Tech IBC

Sortie 12 V

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : AT 27 x 9-14

Pneus arrière : AT 27 x 11-14

Transmission

Système d'embrayage CFMOTO :
Transmission variable

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L
(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement avant :
225 mm (8,86 po)

Suspension arrière : Indépendante à double bras triangulaire avec barre stabilisatrice, amortisseur hydraulique

Débattement arrière :
225 mm (8,86 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



MEILLEURE GARANTIE
5 ANS
LIMITÉE

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.