

CFORCE 400 TOURING 2026



Vert Chasseur



Noir Absolu



Orange Lave



**Les véhicules les mieux
équipés sur le marché.**
Plus de 2 800 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes

Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque

Valeur de 100 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Treuil de 2 500 lb

(assemblage complet)

Valeur de 750 \$

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 750 \$



Embrayage
4 roues motrices
sur demande



Direction assistée
électrique



Moteur à injection
de carburant



Système
d'embrayage
CV-Tech IBC

Spécifications

Moteur

Type : Monocylindre, refroidi par liquide, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 400 cm³

Alésage et course :
91 x 61,5 mm (3,58 x 2,42 po)

Compression : 10.3:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
2 046 x 1 125 x 1 205 mm
(80 x 44 x 47 po)

Empattement : 1 460 mm (57 po)

Garde au sol minimum :
250 mm (9,8 po)

Rayon de braquage minimal :
3 250 mm (127,9 po)

Capacité du réservoir d'essence :
17 L (4,5 gal)

Poids à vide : 366 kg (807 lb)

Capacité de remorquage :
612 kg (1 349 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :
Avant 30 kg (66 lb)
Arrière 60 kg (132 lb)

Freins

Disque de frein aux quatre roues

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (12 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (12 po)

Pneus avant : 25 x 8-12

Pneus arrière : 25 x 10-12

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech
IBC : Transmission variable

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L
(système de changement de
verrouillage de stationnement)

Train de roulement :
2 roues / 4 roues, blocage
de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à
double bras triangulaire

Débattement avant : 190 mm (7,5 po)

Suspension arrière : Indépendante à
double bras triangulaire

Débattement arrière :
225 mm (8,9 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an
complète sans limite de kilomètre +
balance 48 mois groupe motopropulseur
seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   



cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.