

CFORCE 600 TOURING 2026

Gris Vélocité Bleu Obscurité Noir Nébuleux Camouflage Kanati

**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 3 050 \$ en valeur ajoutée !**

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

**Treuil de 3 500 lb
(assemblage complet)**
Valeur de 1 000 \$

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Protecteurs pour les mains
- Prise USB
- Prise 12 V
- Phare aux DEL avec clignotants intégrés
- Klaxon

Valeur de 750 \$



Direction assistée électrique



Moteur à injection de carburant



Système d'embrayage CV-Tech IBC

Spécifications

Moteur

Type : Monocylindre, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 580 cm³

Alésage et course : 91 x 89,2 mm (3,58 x 3,5 po)

Compression : 10,68:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur : 2 235 x 1180 x 1 390 mm (88 x 46,5 x 54,7 po)

Empattement : 1 480 mm (58,3 po)

Garde au sol minimum :

270 mm (10,6 po)

Rayon de braquage minimal : 3 700 mm (145,7 po)

Capacité du réservoir d'essence : 18 L (4,75 gal)

Poids à vide : 412 kg (908 lb)

Capacité de remorquage : 680 kg (1500 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) : Avant 30 kg (66 lbs)
Arrière 60 kg (132 lbs)

Freins

Disque de frein aux quatre roues

Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (12 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (12 po)

Pneus avant : 25 x 8-12

Pneus arrière : 25 x 10-12

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : Transmission variable

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire

Débattement avant : 160 mm (6,3 po)

Suspension arrière : Indépendante à double bras triangulaire

Débattement arrière : 210 mm (8,3 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



MEILLEURE GARANTIE



Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous



CFMOTO CANADA

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.