

# CFORCE 1000 OVERLAND 2026

Vert forêt

Sable désert



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.**  
Plus de 6 100 \$ en valeur ajoutée !

## Caractéristiques de séries et avantages

### Coffre arrière détachable

Volume de 105 L

**Valeur de 600 \$**

### Plaque de protection pour dessous du véhicule

**Valeur de 1 050 \$**

### Treuil de 3 500 lb (assemblage complet)

**Valeur de 1 000 \$**

### Plaque protectrice du treuil en aluminium haute résistance

**Valeur de 100 \$**

### Pare-brise avec protecteurs intégrés pour les mains

**Valeur de 300 \$**

## MEILLEURE GARANTIE

**5**  
LIMITÉE  
**ANS**

### Jantes en aluminium 14 po avec anneau de retenue

**Valeur de 1 800 \$**

### Barre lumineuse DEL

**Valeur de 500 \$**

### Garantie 5 ans CFMOTO

### Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Lumière DEL
  - Miroirs latéraux
  - Protecteurs pour les mains
  - Barre de retenue pour passager
  - Connecteur de remorque
  - Prise USB
  - Prise 12 V
  - Clignotants
  - Klaxon
- Valeur de 750 \$**



Amortisseurs aux gaz ajustables



Direction assistée électrique



Système d'embrayage CV-Tech IBC

## Spécifications

### Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm<sup>3</sup>

Alésage et course : 91 x 74 mm (3,58 x 2,9 po)

Compression : 10,8:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur : 2 435 x 1 264 x 1 605 mm (95,8 x 49,7 x 63,1 po)

Empattement : 1 480 mm (58,3 po)

Garde au sol minimum :

300 mm (11,8 po)

Rayon de braquage minimal : 3 500 mm (137,7 po)

Capacité du réservoir d'essence : 26 L (6,8 gal)

Poids à vide : 500 kg (1 102 lb)

Capacité de remorquage : 800 kg (1 764 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) : Avant 45 kg (99 lb)  
Arrière 90 kg (198 lb)

### Freins

Disque de frein aux quatre roues

### Roues

#### Roues avant :

Jantes en aluminium (14 po)

#### Roues arrière :

Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : 27 x 9-14

Pneus arrière : 27 x 11-14

### Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur à gaz avec détente/compression réglable

Débattement avant : 225 mm (8,8 po)

Suspension arrière : Bras oscillant indépendant, amortisseurs à gaz entièrement réglables

Débattement arrière : 225 mm (8,8 po)

Direction : Assistée électrique à mode triple (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

**EASY** | PLAN DE PROTECTION

Suivez-nous



 CFMOTO  
CANADA +

[cfmoto.ca](http://cfmoto.ca)

\* Photos à titre indicatif seulement.

Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.

Détails en magasin.

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.