

CFORCE 1000 TOURING 2026

Noir nébuleux Gris granite Bleu royal Camouflage kanati



Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 3 350 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1500 \$

Atache-remorque
Valeur de 100 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

**Treuil de 3 500 lb
(assemblage complet)**
Valeur de 1 000 \$

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
 - Protecteurs pour les mains
 - Barre de retenue pour passager
 - Connecteur de remorque
 - Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
 - Prise USB
 - Prise 12 V
 - Clignotants
 - Klaxon
- Valeur de 750 \$**



GARANTIE 5 ANS
Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm³

Alésage et course :
91 x 74 mm (3,58 x 2,9 po)

Compression : 10,8:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
2 345 x 1 264 x 1 450 mm
(92,3 x 49,7 x 57 po)

Empattement : 1 480 mm (58,3 po)

Garde au sol minimum :
300 mm (11,8 po)

Rayon de braquage minimal :
3500 mm (137,7 po)

Capacité du réservoir d'essence :
26 L (6,8 gal)

Poids à vide : 460 kg (1 014 lb)

Capacité de remorquage :
800 kg (1 764 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :
Avant 45 kg (99 lb)
Arrière 90 kg (198 lb)

Freins

Disque de frein aux quatre roues

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : 27 x 9-14

Pneus arrière : 27 x 11-14

Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L
(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement :
2 roues / 4 roues,
blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur à gaz avec détente/compression réglable

Débattement avant :
225 mm (8,8 po)

Suspension arrière : Bras oscillant indépendant, amortisseurs à gaz entièrement réglables

Débattement arrière :
225 mm (8,8 po)

Direction : Assistée électrique à mode triple (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



Suivez-nous

CFMOTO
CANADA

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.