

# CFORCE 800 TOURING 2026

Noir Nébuleux Gris Granite Bleu royal Camouflage Kanati



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.**  
Plus de 3 350 \$ en valeur ajoutée !

## Caractéristiques de séries et avantages

**Jantes**  
**Valeur de 1500 \$**

**Atache-remorque**  
**Valeur de 100 \$**

**Garantie 5 ans CFMOTO**

**Treuil de 3 500 lb  
(assemblage complet)**  
**Valeur de 1 000 \$**

## Ensemble de sécurité et commodité

Comportant :

- Miroirs latéraux
  - Protecteurs pour les mains
  - Barre de retenue pour passager
  - Connecteur de remorque
  - Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
  - Prise USB
  - Prise 12 V
  - Clignotants
  - Klaxon
- Valeur de 750 \$**



Amortisseurs aux gaz ajustables



Direction assistée électrique



Sortie 12 V



Système d'embrayage CV-Tech IBC

## Spécifications

### Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 800 cm<sup>3</sup>

Alésage et course :

91 x 61,5 mm (3,58 x 2,4 po)

Compression : 10,8:1

Gestion du moteur :

Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :  
2 345 x 1 264 x 1 450 mm  
(92,3 x 49,7 x 57 po)

Empattement : 1 480 mm (58,3 po)

Garde au sol minimum :  
285 mm (11,2 po)

Rayon de braquage minimal :  
3 500 mm (137,7 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
26 L (6,8 gal)

Poids à vide : 458 kg (1 010 lb)

Capacité de remorquage :  
800 kg (1 764 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :  
Avant 45 kg (99 lb)  
Arrière 90 kg (198 lb)

### Freins

Disque de frein aux quatre roues

### Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : 26 x 8-14

Pneus arrière : 26 x 10-14

### Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L  
(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur à gaz avec détente/compression réglable

Débattement avant :  
225 mm (8,8 po)

Suspension arrière : Bras oscillant indépendant, amortisseurs à gaz entièrement réglables

Débattement arrière :  
225 mm (8,8 po)

Direction : Assistée électrique à mode triple (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



[cfmoto.ca](http://cfmoto.ca)

\* Photos à titre indicatif seulement.

Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.

Détails en magasin.



Suivez-nous

CFMOTO  
CANADA +