

CFORCE 1000 MV 2026

Bleu obscurité Gris granite

**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 6 430 \$ en valeur ajoutée !**

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes en aluminium «Bead Lock» 14 po

Valeur de 1 800 \$

Radiateur repositionné,
prise d'air et filtre à air
surélevé

Valeur de 1 600 \$

Treuil de 3 500 lb
Valeur de 1 000 \$

Plaque de protection PEHD
Valeur de 750 \$

Pare-chocs avant et arrière
Valeur de 700 \$

Boîte de rangement
Valeur de 380 \$

Large garde-boue
Valeur de 200 \$

Garantie 6 mois CFMOTO



Amortisseurs aux
gaz ajustables



Direction assistée
électrique



Prise 12 V



Système d'embrayage
CV-Tech IBC

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm³

Alésage et course :
91 x 74 mm (3,58 x 2,9 po)

Compression : 10,8:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
2 491 x 1 370 x 1 390 mm
(98,1 x 53,9 x 54,7 po)

Empattement : 1 480 mm (58,3 po)

Garde au sol minimum :
334 mm (13,1 po)

Rayon de braquage minimal :
3800 mm (149,6 po)

Capacité du réservoir d'essence :
26 L (6,8 gal)

Poids à vide : 522 kg (1 150 lb)

Capacité de remorquage :
820 kg (1 800 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :
Avant 45 kg (99 lb)
Arrière 90 kg (198 lb)

Freins

Freins hydrauliques

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : 30 x 9-14

Pneus arrière : 30 x 10-14

Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT

Boîte de vitesses : P / R / N / H / L
(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement :
2 roues / 4 roues,
blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur à gaz avec détente/compression réglable

Débattement avant :
185 mm (7,3 po)

Suspension arrière : Bras oscillant indépendant, amortisseurs à gaz entièrement réglables

Débattement arrière :
236 mm (9,3 po)

Direction : Assistée électrique à mode triple (EPS)

Suivez-nous



 CFMOTO
CANADA +

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.