

# UFORCE 600 2026

Bleu Obscurité   Sable Désert   Camouflage Kanati

**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.  
Plus de 3 800 \$ en valeur ajoutée !**

## Caractéristiques de séries et avantages

Jantes  
**Valeur de 1 200 \$**

Attache-remorque  
**Valeur de 100 \$**

Toit  
**Valeur de 500 \$**

Treuil de 3 500 lb  
(assemblage complet)  
**Valeur de 1 000 \$**

## Garantie 5 ans CFMOTO

### Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12 V
- Clignotants
- Klaxon

**Valeur de 1 000 \$**



Direction assistée électrique



Sortie 12 V



Système d'embrayage CV-Tech IBC

## Spécifications

### Moteur

Type : Monocylindre, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 580 cm<sup>3</sup>

Alésage et course :  
91 x 89,2 mm (3,6 x 3,5 po)

Compression : 10,68:1

Gestion du moteur :  
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :  
2 820 x 1 470 x 1 950 mm  
(111 x 58 x 76,7 po)

Empattement : 1 950 mm (76,8 po)

Garde au sol minimum :  
270 mm (10,6 po)

Rayon de braquage minimale :  
4 750 mm (187 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
35 L (9,25 gal)

Poids à vide : 644 kg (1 420 lb)

Capacité de charge :  
483 kg (1 065 lb)

Capacité de remorquage :  
680 kg (1 499 lb)

Capacité de charge dans la boîte :  
250 kg (551,2 lb)

### Freins

Disque de frein aux quatre roues

### Roues

Roues avant :  
Jantes en aluminium (12 po)

Roues arrière :  
Jantes en aluminium (12 po)

Pneus avant : AT 26 x 9-12

Pneus arrière : AT 26 x 10-12

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : Transmission variable

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L  
(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à  
double bras triangulaire,  
amortisseur hydraulique

Débattement avant :  
200 mm (7,87 po)

Suspension arrière : Indépendante  
à double bras triangulaire,  
amortisseur hydraulique

Débattement arrière :  
200 mm (7,87 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



## MEILLEURE GARANTIE

**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous



CFMOTO  
CANADA

[cfmoto.ca](http://cfmoto.ca)

\* Photos à titre indicatif seulement.  
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.  
Détails en magasin.