

# UFORCE 800 XL 2026

Bleu Obscurité Sable désert Camouflage Kanaki



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.**  
**Plus de 3 800 \$ en valeur ajoutée !**

## Caractéristiques de séries et avantages

**Jantes**  
**Valeur de 1 200 \$**

**Attache-remorque**  
**Valeur de 100 \$**

**Toit**  
**Valeur de 500 \$**

**Treuil de 4 500 lb**  
(assemblage complet)  
**Valeur de 1 000 \$**

## Garantie 5 ans CFMOTO

### Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12 V
- Clignotants
- Klaxon

**Valeur de 1 000 \$**

MEILLEURE GARANTIE

**5**  
LIMITÉE  
**ANS**

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

## Spécifications

### Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 800 cm<sup>3</sup>

Alésage et course :  
91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)

Compression : 10,8:1

Gestion du moteur :  
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur:  
3 635 x 1 525 x 2 007 mm  
(143,1 x 60 x 79 po)

Empattement : 2 770 mm (109 po)

Garde au sol minimum :  
300 mm (11,8 po)

Rayon de braquage minimal :  
5 600 mm (220,4 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
40 L (10,57 gal)

Poids à vide : 773 kg (1 704,1 lb)

Capacité de charge :  
680 kg (1 499,1 lb)

Capacité de remorquage :  
680 kg (1 499,1 lb)

Capacité de charge dans la boîte :  
300 kg (661,3 lb)

### Freins

Disque de frein aux quatre roues

### Roues

Roues avant :  
Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière :  
Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : 27 x 9-14

Pneus arrière : 27 x 11-14

### Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT  
Boîte de vitesses : P / R / N / H / L  
(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire,  
amortisseur hydraulique

Débattement avant :  
225 mm (8,86 po)

Suspension arrière : Indépendante à double bras triangulaire avec  
barre stabilisatrice, amortisseur hydraulique

Débattement arrière :  
225 mm (8,86 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

**EASY** | PLAN DE PROTECTION

Suivez-nous



 **CFMOTO**  
CANADA

[cfmoto.ca](http://cfmoto.ca)

\* Photos à titre indicatif seulement.  
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.  
Détails en magasin.