

# UFORCE 1000 2026

Bleu Obscurité   Sable Désert   Camouflage Kanati



**Les véhicules les mieux  
équipés sur le marché.  
Plus de 5 300 \$ en valeur ajoutée !**

## Caractéristiques de séries et avantages

**Jantes**  
**Valeur de 1200 \$**

**Attache-remorque**  
**Valeur de 100 \$**

**Toit**  
**Valeur de 500 \$**

**Demi portes**  
**Valeur de 1500 \$**

**Treuil de 3 500 lb**  
(assemblage complet)  
**Valeur de 1000 \$**

## Garantie 5 ans CFMOTO

### Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12 V
- Clignotants
- Klaxon

**Valeur de 1000 \$**

## MEILLEURE GARANTIE

**5**  
LIMITÉE  
**ANS**

**Garantie 5 ans limitée :**  
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

## Spécifications

### Moteur

**Type :** Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

**Cylindrée :** 963 cm<sup>3</sup>

**Alésage et course :**  
91 x 74 mm (3,5 x 2,91 po)

**Compression :** 10,6:1

**Gestion du moteur :**  
Moteur à injection de carburant

**Refroidissement :** Liquide

**Démarrage :** Électrique

**Batterie :** 30 Ah

### Dimension / poids

**Longueur x Largeur x Hauteur :**  
2 945 x 1 615 x 1 850 mm  
(115,9 x 63,6 x 72,8 po)

**Empattement :** 2 050 mm (80,7 po)

**Garde au sol minimum :**  
280 mm (11 po)

**Rayon de braquage minimal :**  
4 100 mm (161,4 po)

**Capacité du réservoir d'essence :**  
40 L (10,6 gal)

**Poids à vide :** 737 kg (1 625 lb)

**Capacité de charge :**  
685 kg (1 508,8 lb)

**Capacité de remorquage :**  
1 134 kg (2 500 lb)

**Capacité de charge dans la boîte :**  
350 kg (770,9 lb)

### Freins

**Disque de frein aux quatre roues**

### Roues

**Roues avant :**  
Jantes en aluminium (14 po)

**Roues arrière :**  
Jantes en aluminium (14 po)

**Pneus avant :** 27 x 9-14

**Pneus arrière :** 27 x 11-14

### Transmission

**Système d'embrayage CV-Tech**  
IBC : Transmission variable

**Boîte de vitesses :** P / R / N / H / L  
(système de changement de verrouillage de stationnement)

**Train de roulement :** 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique

### Suspension et direction

**Suspension avant :** Indépendante à  
double bras triangulaire,  
amortisseur hydraulique

**Débattement avant :** 230 mm (9,1 po)

**Suspension arrière :** Indépendante  
à double bras triangulaire,  
amortisseur hydraulique

**Débattement arrière :**  
220 mm (8,6 po)

**Direction :** Assistée électrique (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

**EASY** | PLAN DE  
PROTECTION

Suivez-nous



 **CFMOTO**  
CANADA +

[cfmoto.ca](http://cfmoto.ca)

\* Photos à titre indicatif seulement.  
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.  
Détails en magasin.