

UFORCE 1000 XL 2026

Bleu Obscurité Sable Désert Camouflage Kanati

**Les véhicules les mieux
équipés sur le marché.
Plus de 3 800 \$ en valeur ajoutée !**

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Toit
Valeur de 500 \$

Treuil de 4 500 lb
(assemblage complet)
Valeur de 1 000 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12 V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 1 000 \$



Direction assistée
électrique



Sortie 12 V



Système d'embrayage
CV-Tech IBC

MEILLEURE GARANTIE

5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par
liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm³

Alésage et course :
91 x 74 mm (3,5 x 2,91 po)

Compression : 10,6:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
3 745 x 1 615 x 1 880 mm
(147,5 x 63,5 x 74 po)

Empattement : 2 850 mm (112,2 po)

Garde au sol minimum : 310 mm (12 po)

Rayon de braquage minimal :
5 500 mm (216,5 po)

Capacité du réservoir d'essence :
40L (10,6 gal)

Poids à vide : 877 kg (1 933 lb)

Capacité de charge :
660 kg (1 455 lb)

Capacité de remorquage :
1 134 kg (2 500 lb)

Capacité de charge dans la boîte :
350 kg (770,9 lb)

Freins

Disque de frein aux quatre roues

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : 27 x 9-14
Pneus arrière : 27 x 11-14

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech
IBC : Transmission variable

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L
(système de changement de
verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à
double bras triangulaire,
amortisseur hydraulique

Débattement avant :
230 mm (9,1 po)

Suspension arrière : Indépendante
à double bras triangulaire,
amortisseur hydraulique

Débattement arrière :
220 mm (8,6 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

EASY | PLAN DE
PROTECTION

Suivez-nous



 **CFMOTO**
CANADA

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.