

UFORCE U10 PRO 2026

Rouge Bordeaux Noir Nébuleux Camouflage Kanati



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 4 800 \$ en valeur ajoutée !**

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Toit
Valeur de 500 \$

Système audio et haut-parleurs
Valeur de 1 000 \$

Treuil de 4 500 lb
(assemblage complet)
Valeur de 1 000 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Ensemble de sécurité et commodité

Comportant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12 V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 1 000 \$



Direction assistée électrique



Sortie 12 V



GARANTIE 5 ANS
Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Spécifications

Moteur

Type : 3 cylindres, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 12 valves

Cylindrée : 998 cm³

Alésage et course :
80 x 66,2 mm (3,15 x 2,61 po)

Compression : 11.0:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
2 965 x 1 625 x 1 945 mm
(116,7 x 63,9 x 76,5 po)

Empattement : 2 060 mm (81,1 po)

Garde au sol minimum :
330 mm (12,9 po)

Rayon de braquage minimal :
4 250 mm (167,3 po)

Capacité du réservoir d'essence :
45L (11,8 gal)

Poids à vide : 790 kg (1 742 lb)

Capacité de charge :
749 kg (1 651 lb)

Capacité de remorquage :
1 134 kg (2 500 lb)

Capacité de charge dans la boîte :
454 kg (1 000 lb)

Freins

Disque de frein aux quatre roues

Fonctionnalités spéciales

Connectivité à l'application CFMOTO Ride

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : 29 x 9-14

Pneus arrière : 29 x 11-14

Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L
(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement avant : 280 mm (11 po)

Suspension arrière : Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement arrière :
260 mm (10,2 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.

Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.

Détails en magasin.

Suivez-nous



CFMOTO
CANADA