

ZFORCE Z10-4 2026

Orange Lave Noir Nébuleux



Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 12 600\$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Amortisseurs FOX QSE
Valeur de 3 000\$

Demi-Portes
Valeur de 3 000\$

Écran tactile MMI
Valeur de 2 000\$

Caméra de recul
Valeur de 300\$

Jantes
Valeur de 1 500 \$

Toit
Valeur de 800 \$

Treuil de 4 500 lb
Valeur de 1 000 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Prise 12 V
- Clignotants DEL intégrés
- Klaxon

Valeur de 1 000 \$

MEILLEURE GARANTIE
5 LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.



Amortisseurs FOX



Station de charge usb



Direction assistée électrique

Spécifications

Moteur

Type : 3 cylindres, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, Turbo

Cylindrée : 998 cm³

Alésage et course :
83 x 66,2 mm (3,1 x 2,6 po)

Compression : 9: 2

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 33 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
4 039 x 1 625 x 1 740 mm
(159 x 64 x 68,5 po)

Empattement : 3 277 mm (129 po)

Garde au sol minimum :
356 mm (14 po)

Rayon de braquage minimal :
7 325 mm (288,3 po)

Capacité du réservoir d'essence :
45 L (11,88 gal)

Poids à vide : 955 kg (2 105 lb)

Capacité de charge dans la boîte :
90 kg (198 lb)

Freins

Disque de frein aux quatre roues

Fonctionnalités spéciales

Connectivité à l'application CFMOTO Ride

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : 30 x 10-14

Pneus arrière : 30 x 10-14

Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT

Boîte de vitesse : P / R / N / H / L
(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant :
Indépendante à double bras triangulaire, garde au sol élevée

Débattement avant :
432 mm (17 po)

Suspension arrière : Indépendante à bras en A à grande garde au sol

Débattement arrière : 508 mm (20 po)

Direction :
Assistée électrique adaptable (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

EASY PLAN DE PROTECTION

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
CANADA

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.