

JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE,

C'EST  
VOTRE  
FORCE.



# UFORCE 1000 EPS XL 2022 6 PLACES

Couleurs disponibles



À partir de 18 999 \$\*



**Gratuit**  
Plus de 5 000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché

Caractéristiques  
de séries et avantages

Attache-remorque  
**Valeur de 153 \$**

Toit  
**Valeur de 459 \$**

Garantie 5 ans CFMOTO  
**Valeur de 3 300 \$**

Treuil de 3 500 lbs  
(assemblage complet)  
**Valeur de 660 \$**

Ensemble de sécurité  
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

**Valeur de 458 \$**



Direction assistée  
électronique



Miroirs  
latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage  
canadien Cvtech

## Spécifications

### Moteur

Type : bicylindre en v, 4 temps,  
8 valves

Cylindrée : 963 cm<sup>3</sup>

Gestion du moteur : moteur  
à injection de carburant

Couple maximale : 60 lbs/pi

Puissance maximale : 78 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :  
3770 x 1615 x 1850 mm  
(148 x 63,5 x 72,8 po)

Hauteur de siège : 585 mm

Empattement : 2 850 mm (112 po)

Garde au sol minimum:  
280 mm (11 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
40 L (10,5 Gal)

Poids à vide : 945 kg (2083 lbs)

Capacité de remorquage :  
907 kg (2000 lbs)

Capacité de charge dans la boîte :  
453 kg (1000 lbs)

### Freins

Avant : double étrier hydraulique  
à piston unique, disque de 230 mm

Arrière : double étrier hydraulique  
à piston unique, disque de 230 mm

### Roues

Roues avant :  
jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :  
jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : at 27 x 9-14  
(stag cote 8 plis)

Pneus arrière : at 27 x 11-14  
(stag cote 8 plis)

### Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc :  
transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p  
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique avant

### Suspension et direction

Suspension avant : indépendante,  
bras oscillant double, amortisseurs  
à l'huile, 5 ajustements de  
précontrainte du ressort

Débattement avant :  
230 mm (9,1 po)

Suspension arrière : indépendante,  
bras oscillant double, amortisseurs  
à l'huile, 5 ajustements de  
précontrainte du ressort

Débattement arrière :  
230 mm (9,1 po)

Direction : à crémaillère assistée  
électronique (eps)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous

**CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.