

Vous perdre dans le bois,

**c'est
votre
force**



CFMOTO
CANADA ✦

CFORCE 400 EPS LX 1UP 2023

Couleurs disponibles



À partir de 7 899\$*



Gratuit
Plus de 4000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 103 \$

Garantie 5 ans CFMOTO
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 2 500 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 484 \$

Ensemble de sécurité
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Connecteur de remorque
- Prise USB double
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 283 \$



Ambrayage
4 roues motrices
sur demande



Direction assistée
électronique



Miroirs
latéraux



Système
d'embrayage
canadien CVtech



Moteur à injection
de carburant

Spécifications

Moteur

Type : Monocylindre, refroidi par liquide, SOHC, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 400 cm³

Alésage et course :
91 x 61,5 mm (3,58 x 2,42 po)

Compression : 10.3:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur :
2046 x 1125 x 1150 mm
(80,6 x 44,3 x 45,3 po)

Empattement : 1 260 mm (49,6 po)

Garde au sol : 250 mm (9,8 po)

Rayon de braquage minimal :
2800 mm (113,3 po)

Capacité du réservoir d'essence :
17 L (4,5 gal)

Poids net du véhicule :
332 kg (732 lb)

Capacité de remorquage :
612 kg (1349 lb)

Capacité de charge : 170 kg (375 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :
30 kg (66 lb) / 60 kg (132 lb)

Freins

Essieux avant : Double-disque

Essieux arrière : Mono-disque

Roues

Roues avant : Jantes en aluminium
(12 x 6 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium
(12 x 7,5 po)

Pneus avant : AT 25 x 8-12

Pneus arrière : AT 25 x 10-12

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech
IBC : transmission variable.

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P
(système de changement de
verrouillage de stationnement)

Train de roulement :
2 roues / 4 roues, blocage de
différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Bras triangulaire
double arqué indépendant

Débattement avant : 190 mm (7,5 po)

Suspension arrière : Double bras
triangulaire indépendant

Débattement arrière :
225 mm (8,9 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.