

***Vous perdre dans le bois,***

**c'est  
votre  
force**



**CFMOTO**  
CANADA ✦

# CFORCE 500 HO EPS 1UP 2023

Couleurs disponibles



À partir de 9 199 \$\*



**Gratuit**  
Plus de 4000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché

Caractéristiques  
de séries et avantages

Attache-remorque  
Valeur de 103 \$

Garantie 5 ans CFMOTO  
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 2 500 lbs  
(assemblage complet)  
Valeur de 484 \$

Ensemble de sécurité  
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB double
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 283 \$



Direction assistée  
électronique



Miroirs  
latéraux



Prise 12V



Système  
d'embrayage  
canadien CVtech



Moteur à injection  
de carburant

## Spécifications

### Moteur

Type : Monocylindre, refroidi par liquide, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 495 cm<sup>3</sup>

Alésage et course :  
91 x 76,5 mm (3,58 x 3,01 po)

Compression : 10.3:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur :  
2386 x 1125 x 1150 mm  
(93,9 x 44,3 x 45,3 po)

Empattement : 1260 mm (50 po)

Garde au sol : 262 mm (10 po)

Rayon de braquage minimal :  
2800 mm (110 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
17 L (4,5 gal)

Poids net du véhicule :  
355 kg (782 lb)

Capacité de remorquage :  
612 kg (1349 lb)

Capacité de charge : 170 kg (375 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :  
30 kg (66 lb) / 60 kg (132 lb)

### Freins

Essieux avant : Double-disque

Essieux arrière : Mono-disque

### Roues

Roues avant : Jantes en aluminium  
(12 x 6 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium  
(12 x 7,5 po)

Pneus avant : AT 25 x 8-12

Pneus arrière : AT 25 x 10-12

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech  
IBC : transmission variable.

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P  
(système de changement de  
verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Bras triangulaire  
double arqué indépendant

Débattement avant : 190 mm (7,5 po)

Suspension arrière : Double bras  
triangulaire indépendant

Débattement arrière :  
225 mm (8,9 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.