

Vous perdre dans le bois,

***c'est
votre
force***



CFMOTO
CANADA ✦

CFORCE 800 XC EPS 2UP 2023

Couleurs disponibles



À partir de 13 999*



Gratuit
Plus de 4 200 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 114 \$

Dossier pour passager
Valeur de 112 \$

Garantie 5 ans cfmoto
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 3 500 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 508 \$

Ensemble de sécurité
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Protecteurs pour les mains
- Barre de retenue pour passager
- Connecteur de remorque
- Prise USB double
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 280 \$



Amortisseurs aux gaz ajustables



Direction assistée électronique



Miroirs latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves

Cylindré : 800 cm³

Alésage et course : 91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)

Compression : 10,3:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur : 2310 x 1264 x 1420 mm (94,3 x 49,7 x 56 po)

Empattement : 1480 mm (58 po)

Garde au sol : 285 mm (11 po)

Rayon de braquage minimal : 3800 mm (150 po)

Capacité du réservoir d'essence : 28 L (7,3 gal)

Poids net du véhicule : 472 kg (1040 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) : 20 kg (44 lb) / 40 kg (88 lb)

Freins

Disques hydrauliques aux quatre roues + stationnement des roues arrières

Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : AT 26 x 9-14

Pneus arrière : AT 26 x 11-14

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : Transmission variable.

Boîte de vitesse : L / H / N / R / P (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Double bras triangulaire, suspension indépendante, amortisseur à gaz avec détente/compression réglable

Débattement avant : 180 mm (7 po)

Suspension arrière : Bras oscillant arrière indépendant, amortisseurs à gaz ajustables

Débattement arrière : 190 mm (7,4 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.