

Explorez de nouveaux horizons.



CFMOTO
CANADA ✦

CFORCE 600 TOURING 2023

Couleurs disponibles



À partir de 11 049 \$*



Inclus
Plus de 4 000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Dossier pour passager
Valeur de 200 \$

Garantie 5 ans cfmoto
Valeur de 2 000 \$

Treuil de remorquage
de 3 000 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 1 000 \$

Ensemble de sécurité
et commodité
Comprenant :

- Miroirs latéraux
 - Protecteurs pour les mains
 - Prise USB
 - Prise 12V
 - Phare aux DEL avec clignotants intégrés
 - Klaxon
- Valeur de 1 000 \$



Direction assistée
électronique



Gestion du
moteur mode
normal/travail



Station de
charge usb



Moteur à
injection de
carburant



Système
d'embrayage
canadien CVtech

Spécifications

Moteur

Type : Monocylindre, refroidi par liquide, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 580 cm³

Alésage et course :
91 x 89,2 mm (3,58 x 3,5 po)

Compression : 10.7:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur :
2 235 x 1 180 x 1 390 mm
(88 x 46,4 x 54,7 po)

Empattement : 1480 mm (58,2 po)

Garde au sol : 270 mm (10,6 po)

Rayon de braquage minimal :
3700 mm (146 po)

Capacité du réservoir d'essence :
18 L (4,76 gal)

Poids net du véhicule :
415 kg (915 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :
20 kg (44 lb) / 40 kg (88 lb)

Freins

Disques hydrauliques aux quatre
roues + stationnement des roues
arrières

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (12 x 6 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (12 x 7,5 po)

Pneus avant : AT 25 X 8-12

Pneus arrière : AT 25 X 10-12

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech
IBC : Transmission variable.

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P
(système de changement de vitesse
de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Double bras
triangulaire indépendant

Débattement avant : 160 mm (6,3 po)

Suspension arrière : Double bras
triangulaire indépendant

Débattement arrière :
210 mm (8,2 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

EASY
PLAN DE
PROTECTION

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.