

Vous perdre dans le bois,

**c'est
votre
force.**



CFORCE 1000 OVERLAND 2023

Couleurs disponibles



À partir de 17 499 \$*



Gratuit

Plus de 8 681 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché

Caractéristiques
de séries et avantages

Coffre arrière détachable
Volume de 105 L
Valeur de 1685 \$

Plaque de protection
pour dessous du véhicule
Valeur de 1055 \$

Treuil de 3 500 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 1055 \$

Plaque protectrice du treuil
en aluminium haute
résistance
Valeur de 106 \$

Pare-brise avec protecteurs
intégrés pour les mains
Valeur de 253 \$

Jantes en aluminium 14 po
avec anneau de retenue
Valeur de 1470 \$

Ensemble de sécurité
et commodité

- Comprenant :
- Lumière DEL
 - Miroirs latéraux
 - Protecteurs pour les mains
 - Barre de retenue pour passager
 - Connecteur de remorque
 - Prise USB double
 - Prise 12V
 - Clignotants
 - Klaxon

Valeur de 612 \$



Amortisseurs aux
gaz ajustables



Direction assistée
électronique



Miroirs
latéraux



Prise 12V



Système
d'embrayage
canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, 4 temps,
8 valves

Cylindre : 963 cm³

Alésage et course :
91 x 74 mm (3,6 x 2,9 po)

Compression : 10.6:1

Gestion du moteur : Moteur à
injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur :
2 310 x 1 264 x 1 420 mm
(94,3 x 49,7 x 56 po)

Empattement : 1 480 mm (58,2 po)

Garde au sol minimale :
285 mm (11 po)

Rayon de braquage minimal :
3800 mm (149,6 po)

Capacité du réservoir d'essence :
28 L (7,3 gal)

Poids net du véhicule :
490 kg (1080 lb)

Capacité de charge dans la boîte :
20 kg (44 lb) / 40 kg (88 lb)

Freins

Disques hydrauliques aux quatre
roues + stationnement des roues
arrières

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : AT 27 X 9-14

Pneus arrière : AT 27 X 11-14

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech
IBC : Transmission variable

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P
(système de changement de
verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2WD / 4WD,
différentiel à blocage électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Double bras
triangulaire, suspension
indépendante, amortisseur à gaz
avec détente/compression réglable

Débattement avant : 180 mm (7 po)

Suspension arrière : Bras oscillant
arrière indépendant, amortisseurs à
gaz entièrement réglables

Débattement arrière : 190 mm (7,4 po)

Direction : Assistée électronique
(EPS)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.