

Explorez de nouveaux horizons



CFMOTO
CANADA ✦

CFORCE 600 TOURING 2024

CF600AZ-3LA

Couleurs disponibles



Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 2 800 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Treuil de 3 500 lb
(assemblage complet)
Valeur de 750 \$

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :
- Miroirs latéraux
- Protectors pour les mains
- Prise USB
- Prise 12V
- Phare aux DEL avec clignotants intégrés
- Klaxon
Valeur de 750 \$



Direction assistée électronique



Moteur à injection de carburant



Système d'embrayage canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : Monocylindre en V, refroidi par liquide, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 580 cm³

Alésage et course :
91 x 89,2 mm (3,58 x 3,5 po)

Compression : 10,7:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
2 235 x 1 180 x 1 390 mm
(88 x 46,5 x 54,7 po)

Empattement : 1 480 mm (58,3 po)

Garde au sol : 270 mm (10,6 po)

Rayon de braquage minimal :
3 700 mm (145,7 po)

Capacité du réservoir d'essence :
18 L (4,76 gal)

Poids net du véhicule :
415 kg (915 lb)

Capacité de remorquage :
680 kg (1499 lb)

Capacité de charge : 220 kg (485 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :
20 kg (44 lb) / 40 kg (88 lb)

Freins

Disques hydrauliques aux quatre roues + stationnement des roues arrières

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (12 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (12 po)

Pneus avant : AT 25 X 8-12

Pneus arrière : AT 25 X 10-12

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : Transmission variable

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (système de changement de vitesse de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Double bras triangulaire indépendant

Débattement avant : 160 mm (6,3 po)

Suspension arrière : Double bras triangulaire indépendant

Débattement arrière :
210 mm (8,3 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



MEILLEURE GARANTIE
5 LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
CANADA

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.