

# Explorez de nouveaux horizons



**CFMOTO**  
CANADA ✦



# CFORCE 400 2024 CF400AZ-6S

Couleurs disponibles



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.**  
Plus de 2 800 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes  
Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque  
Valeur de 100 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Treuil de 2 500 lb  
(assemblage complet)  
Valeur de 750 \$

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Connecteur de remorque
- Prise USB
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 750 \$



Ambrayage 4 roues motrices sur demande



Direction assistée électronique



Système d'embrayage canadien CVTech



Moteur à injection de carburant

## Spécifications

### Moteur

Type : Monocylindre, refroidi par liquide, SOHC, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 400 cm<sup>3</sup>

Alésage et course :  
91 x 61,5 mm (3,58 x 2,42 po)

Compression : 10.3:1

Gestion du moteur :  
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur :  
2 046 x 1 125 x 1 150 mm  
(80,6 x 44,3 x 45,3 po)

Empattement : 1 260 mm (49,6 po)

Garde au sol : 250 mm (9,8 po)

Rayon de braquage minimal :  
2 800 mm (110,2 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
17 L (4,5 gal)

Poids net du véhicule :  
332 kg (732 lb)

Capacité de remorquage :  
612 kg (1 349 lb)

Capacité de charge : 170 kg (375 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) :  
30 kg (66 lb) / 60 kg (132 lb)

### Freins

Disques hydrauliques aux trois roues + stationnement des roues arrière

### Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (12 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (12 po)

Pneus avant : AT 25 x 8-12

Pneus arrière : AT 25 x 10-12

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : transmission variable

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement :  
2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Bras triangulaire double arqué indépendant

Débattement avant : 190 mm (7,5 po)

Suspension arrière : Double bras triangulaire indépendant

Débattement arrière :  
225 mm (8,9 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

MEILLEURE GARANTIE  
**5** LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
CANADA

cfmoto.ca

\* Photos à titre indicatif seulement.  
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.  
Détails en magasin.

**EASY** PLAN DE PROTECTION