

# Explorez de nouveaux horizons



# CFORCE 600 2024 CF600AZ-3SA

Couleurs disponibles



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.**  
**Plus de 2 800 \$ en valeur ajoutée !**

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes  
**Valeur de 1 200 \$**

Attache-remorque  
**Valeur de 100 \$**

Garantie 5 ans CFMOTO

Treuil de 3 500 lb (assemblage complet)  
**Valeur de 750 \$**

Ensemble de sécurité et commodité

- Comprenant :
- Miroirs latéraux
  - Protecteurs pour les mains
  - Prise USB
  - Prise 12V
  - Phare aux DEL avec clignotants intégrés
  - Klaxon
- Valeur de 750 \$**



Direction assistée électronique



Gestion du moteur mode normal/travail



Station de charge usb



Moteur à injection de carburant



Système d'embrayage canadien CVtech

## Spécifications

### Moteur

Type : Monocylindre, refroidit par liquide, 4 temps, 4 valves

Cylindrée : 580 cm<sup>3</sup>

Alésage et course : 91 x 89,2 mm (3,58 x 3,5 po)

Compression : 10.7:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur : 2 035 x 1 180 x 1 220 mm (80,1 x 46,5 x 48 po)

Empattement : 1 280 mm (50,4 po)

Garde au sol : 270 mm (10,6 po)

Rayon de braquage minimal : 3 625 mm (142,7 po)

Capacité du réservoir d'essence : 18 L (4,76 gal)

Poids net du véhicule : 395 kg (870 lb)

Capacité de remorquage : 680 kg (1499 lb)

Capacité de charge : 140 kg (309 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) : 20 kg (44 lb) / 40 kg (88 lb)

### Freins

Disques hydrauliques aux quatre roues + stationnement des roues arrières

### Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (12 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (12 po)

Pneus avant : AT 25 X 8-12

Pneus arrière : AT 25 X 10-12

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : Transmission à poulie variable

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (système de changement de vitesse de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Double bras triangulaire indépendant

Débattement avant : 160 mm (6,3 po)

Suspension arrière : Double bras triangulaire indépendant

Débattement arrière : 210 mm (8,3 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



MEILLEURE GARANTIE  
**5** LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
CANADA

cfmoto.ca

\* Photos à titre indicatif seulement.  
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.  
Détails en magasin.