

# Explorez de nouveaux horizons



**CFMOTO**  
CANADA ✦

# CFORCE 1000 OVERLAND 2024

## CF1000AZ

Couleurs disponibles



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.**  
Plus de 5 600 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Coffre arrière détachable  
Volume de 105 L  
**Valeur de 600 \$**

Plaque de protection pour dessous du véhicule  
**Valeur de 1 050 \$**

Treuil de 3 500 lb (assemblage complet)  
**Valeur de 1 000 \$**

Plaque protectrice du treuil en aluminium haute résistance  
**Valeur de 100 \$**

Pare-brise avec protecteurs intégrés pour les mains  
**Valeur de 300 \$**

Jantes en aluminium 14 po avec anneau de retenue  
**Valeur de 1 800 \$**

**Garantie 5 ans CFMOTO**

Ensemble de sécurité et commodité

- Comprenant :
- Lumière DEL
  - Miroirs latéraux
  - Protecteurs pour les mains
  - Barre de retenue pour passerager
  - Connecteur de remorque
  - Prise USB
  - Prise 12V
  - Clignotants
  - Klaxon

**Valeur de 750 \$**

MEILLEURE GARANTIE

# 5

LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopulseur seulement ou 5 000 km.



Amortisseurs aux gaz ajustables



Direction assistée électronique



Système d'embrayage canadien CVtech

## Spécifications

### Moteur

Type : Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm<sup>3</sup>

Alésage et course : 91 x 74 mm (3,58 x 2,9 po)

Compression : 10.6:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur : 2 310 x 1 264 x 1 420 mm (90,9 x 49,8 x 55,9 po)

Empattement : 1 480 mm (58,3 po)

Garde au sol minimale : 285 mm (11,2 po)

Rayon de braquage minimal : 3800 mm (149,6 po)

Capacité du réservoir d'essence : 28 L (7,3 gal)

Poids net du véhicule : 490 kg (1080 lb)

Capacité de remorquage : 748 kg (1649 lb)

Capacité de charge : 250 kg (551 lb)

Capacité de charge dans la boîte : 20 kg (44 lb) / 40 kg (88 lb)

### Freins

Disques hydrauliques aux quatre roues + stationnement des roues arrières

### Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : AT 27 X 9-14

Pneus arrière : AT 27 X 11-14

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : Transmission variable

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2WD / 4WD, différentiel à blocage électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : Double bras triangulaire, suspension indépendante, amortisseur à gaz avec détente/compression réglable

Débattement avant : 180 mm (7,1 po)

Suspension arrière : Bras oscillant arrière indépendant, amortisseurs à gaz entièrement réglables

Débattement arrière : 190 mm (7,5 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

**EASY** PLAN DE PROTECTION

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
CANADA

cfmoto.ca

\* Photos à titre indicatif seulement.  
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.  
Détails en magasin.