

Surmontez tous les défis



CFMOTO
CANADA ✦

UFORCE 600 2024 CF600UZ

Couleurs disponibles



Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 3 800 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Toit
Valeur de 500 \$

Treuil de 3 500 lb
(assemblage complet)
Valeur de 1 000 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passer
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 1 000 \$



Différentiel mécanique à blocage automatique



Direction assistée électronique



Sortie 12V



Système d'embrayage canadien CVTech

Spécifications

Moteur

Type : Monocylindre, refroidi par liquide, 4 valves, 4 temps

Cylindrée : 580 cm³

Alésage et course : 91 x 89,2 mm (3,6 x 3,5 po)

Compression : 10.68:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur : 2 820 x 1 470 x 1 950 mm (111 x 58 x 76,7 po)

Empattement : 1 950 mm (76,8 po)

Garde au sol minimale : 270 mm (10,6 po)

Rayon de braquage minimale : 4750 mm (187 po)

Capacité du réservoir d'essence : 35 L (9,25 gal)

Poids net du véhicule : 615 kg (1 355,8 lb)

Capacité de charge : 483 kg (1 065 lb)

Capacité de charge dans la boîte : 250 kg (551,2 lb)

Freins

Système de freinage hydraulique aux quatre roues

Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (12 x 6 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (12 x 7 po)

Pneus avant : AT 26 x 8-12

Pneus arrière : AT 26 x 10-12

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : transmission variable

Boîte de vitesses: L / H / N / R / P (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2WD / 4WD, différentiel avant verrouillable

Différentiel arrière : Différentiel mécanique à blocage automatique **NOUVEAU**

Suspension et direction

Suspension avant : Suspension indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement avant : 200 mm (7,87 po)

Suspension arrière : Suspension indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement arrière : 200 mm (7,87 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

MEILLEURE GARANTIE
5 LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
CANADA

EASY PLAN DE PROTECTION

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.