

Surmontez tous les défis



UFORCE 1000 2024 CF1000UZ

Couleurs disponibles



Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 5 300 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 200 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Toit
Valeur de 500 \$

Demi portes
Valeur de 1 500 \$

Treuil de 3 500 lb
(assemblage complet)
Valeur de 1 000 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passer
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 1 000 \$

MEILLEURE GARANTIE
5 LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.



Différentiel mécanique à blocage automatique



Direction assistée électronique



Sortie 12V



Système d'embrayage canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, refroidi par liquide, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm³

Alésage et course :
91 x 74 mm (3,6 x 2,9 po)

Compression : 10.6:1

Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :
2 945 x 1 615 x 1 850 mm
(116 x 63,5 x 72,8 po)

Empattement : 2 050 mm (80,7 po)

Garde au sol minimale :
280 mm (11 po)

Rayon de braquage minimal :
4100 mm (161,4 po)

Capacité du réservoir d'essence :
40 L (10,6 gal)

Poids net du véhicule :
690 kg (1 521,5 lb)

Capacité de charge :
685 kg (1 508,8 lb)

Capacité de charge dans la boîte :
350 kg (770,9 lb)

Freins

Système de freinage hydraulique aux quatre roues

Roues

Roues avant :
Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :
Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : AT 27 x 9-14

Pneus arrière : AT 27 x 11-14

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : transmission variable

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2WD / 4WD, différentiel avant verrouillable

Différentiel arrière :
Différentiel mécanique à blocage automatique **NOUVEAU**

Suspension et direction

Suspension avant : Suspension indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement avant : 230 mm (9,1 po)

Suspension arrière : Suspension indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement arrière :
220 mm (8,6 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

Suivez-nous   



cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.