

# Surmontez tous les défis



**CFMOTO**  
CANADA

# UFORCE 1000 XL 2024

## CF1000UZ-2

Couleurs disponibles



**Les véhicules les mieux équipés sur le marché.**  
Plus de 3 800 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes  
**Valeur de 1 200 \$**

Attache-remorque  
**Valeur de 100 \$**

Toit  
**Valeur de 500 \$**

Treuil de 3 500 lb  
(assemblage complet)  
**Valeur de 1 000 \$**

Garantie 5 ans CFMOTO

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passer
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

**Valeur de 1 000 \$**



Différentiel mécanique à blocage automatique



Direction assistée électronique



Sortie 12V



Système d'embrayage canadien Cvtech

## Spécifications

### Moteur

Type: Bicylindre en V, refroidi par liquide, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm<sup>3</sup>

Alésage et course : 91 x 74 mm (3,6 x 2,9 po)

Compression : 10.6:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

### Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur : 3 745 x 1 615 x 1 850 mm (147,5 x 63,5 x 72,8 po)

Empattement : 2 850 mm (112,2 po)

Garde au sol minimum : 310 mm (12 po)

Rayon de braquage minimal : 5 500 mm (216,5 po)

Capacité du réservoir d'essence : 40L (10,6 gal)

Poids net du véhicule : 870 kg (1 829,8 lb)

Capacité de charge : 660 kg (1 455 lb)

Capacité de charge dans la boîte : 350 kg (770,9 lb)

### Freins

Système de freinage hydraulique aux quatre roues

### Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : AT 27 x 9-14

Pneus arrière : AT 27 x 11-14

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : transmission variable

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2WD / 4WD, différentiel avant verrouillable

Différentiel arrière : Différentiel mécanique à blocage automatique **NOUVEAU**

### Suspension et direction

Suspension avant : Suspension indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement avant : 260 mm (10,2 po)

Suspension arrière : Suspension indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique

Débattement arrière : 220 mm (8,6 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

### Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

MEILLEURE GARANTIE  
**5** LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
CANADA

**EASY** PLAN DE PROTECTION

[cfmoto.ca](http://cfmoto.ca)

\* Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.